

Produktinformation akustikplader

TRÆBETON



AKUSTIKPLADER

Ved anvendelse af akustikplader af træbeton opnås en akustikregulering samt dæmpende efterklang. Derfor egner akustikplader i træbeton sig til alt byggeri, som beklædning af indvendige lofter med eller uden kip, kontorer, alle rum med hård gulv-belægning, lofter, halls, overdækkede terrasser, skoler, idræts-haller, garager, stalde m.fl.

Træbetonplader er lavet af træuld, vand og den fineste hvide cement fra Aalborg Portland, som kombinerer bygningsteknisk styrke med naturlige egenskaber. Mulighederne for anvendelse er mange, da pladerne fås med forskellige kanter og i forskellige dimensioner og farver.

En akustikbeklædning skaber ikke blot et behageligt lydmiljø, men giver samtidigt et bedre indeklima. Alt vores træbeton er naturligvis EPD og CE mærket - og opfylder brandkravene til brandklasse K1 10 Bs1 - d0.



TRÆBETON X-TRA FIN (TRÆULD 0,5 MM)

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Antal m ² pr. plade
1950317	Xtra Fin - Hvidmalet. RAL 9003 (5 mm fas)	25x600x1200 mm - 80 stk./pll.	0,72

TRÆBETON MULTIFIN (TRÆULD 1,0 MM)

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Antal m ² pr. plade
1838891	Multifin - Hvidmalet. RAL 9003 (5 mm fas)	25x600x1200 mm - 80 stk./pll.	0,72
1936366	Multifin - Sortmalet. RAL 9005 (5 mm fas)	25x600x1200 mm - 80 stk./pll.	0,72
1838892	Multifin, Umalet (5 mm fas)	25x600x1200 mm - 80 stk./pll.	0,72

TRÆBETON MULTIFIN PLUS 20 MM MINERALULD (TRÆULD 1,0 MM)

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Antal m ² pr. plade
2392297	Multifin Plus 20 - Hvidmalet. RAL 9003 (5 mm fas)	45x600x1200 mm - 20 stk./pll.	0,72

TRÆBETON BASIC (TRÆULD 1,5 MM)

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Antal m ² pr. plade
1838805	Basic - lys/fin (5 mm fas)	25x600x1200 mm - 80 stk./pll.	0,72
1838829	Basic - lys/fin (11 mm fas)	25x600x2400 mm - 40 stk./pll.	1,44
1838883	Basic - lys/fin - Hvidmalet. RAL 9003 (5 mm. Fas)	25x600x1200 mm - 80 stk./pll.	0,72
1838885	Basic - lys/fin - Hvidmalet. RAL 9003 (11 mm fas)	25x600x2400 mm - 40 stk./pll.	1,44

TRÆBETON BARCODE (TRÆULD 1,0 MM)

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Antal m ² pr. plade
2122785	Barcode Multifin - Hvidmalet. RAL 9003	25x600x1200 mm - 80 stk./pll.	0,72
2122786	Barcode Multifin - Sortmalet. RAL 9005	25x600x1200 mm - 80 stk./pll.	0,72
2122787	Barcode Sticks Oak, Ubehandlet og ovntørret	14x10x1200 mm - 12 stk./pk.	

TRÆBETON MED MINERALULD

Alle træbeton (loftplader) kan leveres med 20 - 100 mm pålimet mineraluld - også som aktiv/passiv. (Forespørg)

HEXAGON BOX

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Antal m ² pr. ks	m ² pr. stk.
2132446	Hexagon Box - Hvid - RAL 9003	25x289x250 mm - 18 stk. pr. pk.	0,972	0,054
2132448	Hexagon Box - Sort - RAL 9005	25x289x250 mm - 18 stk. pr. pk.	0,972	0,054
2132449	Hexagon Box - Beige - RAL 1015	25x289x250 mm - 18 stk. pr. pk.	0,972	0,054
2132450	Hexagon Box - Grå - RAL 7004	25x289x250 mm - 18 stk. pr. pk.	0,972	0,054

TILBEHØR

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Antal	Vægt
1838893	Træbetonskrue Beige TX 20 - RAL 1015	5,0x45 mm	250 stk.	1,3 kg.
1838894	Træbetonskrue Hvid TX 20 - Ral 9003	5,0x45 mm	250 stk.	1,3 kg.
1927440	Træbetonskrue Beige TX 20 - RAL 1015	5,0x45 mm	100 stk.	0,54 kg.
2297623	Træbetonskrue Hvid TX 20 - RAL 9003	5,0x64 mm	100 stk.	0,54 kg.
1905470	Træbetonskrue Hvid TX 20 - Ral 9003	5,0x45 mm	100 stk.	0,54 kg.
1936643	Træbetonskrue Sort TX 20 - RAL 9005	5,0x45 mm	100 stk.	0,54 kg.
2119000	Montagelim	Patron 300 ml.	Hvid	0,3 kg.
2119001	Montagelim	Spand	Hvid	2,5 kg.

Produktinformation akustikplader

TRÆBETON



REPARATIONSMALING

DB nr.	Produkt og farve	Farve	Stk./pk.
2122782	Rep. maling til træbeton	Hvid - RAL 9003	1 stk. / 350 ml.
2122783	Rep. maling til træbeton	Sort - RAL 9005	1 stk. / 350 ml.

T24 SKINNESYSTEM

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Tykkelse	Antal stk./pk
2162522	T24 Main Tee White	32x24x3600 mm	0,3 mm	50 stk.
2162523	T24 Cross Tee White	26x24x1200 mm	0,3 mm	75 stk.
2162524	T24 Cross Tee White	26x24x600 mm	0,3 mm	75 stk.
2162525	T24 Wall Angel White	22x22x3000 mm	0,4 mm	50 stk.
2162526	T24 Adjustable Hook	500 mm		500 stk.
2162527	T24 Spring Clip	60x29 mm	0,5 mm	500 stk.
2162528	T24 Explosion Screw	Ø12x46 mm		100 stk.

C60 SKINNESYSTEM

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Tykkelse	Antal stk./pk
2162529	C60 Main Runner	60x27x3000 mm	0,8 mm	10 stk.
2162530	C60 Cross Runner	70x27x3000 mm	0,6 mm	10 stk.
2162531	C60 Wall Angle	25x25x3000 mm	0,5 mm	50 stk.
2162532	C60 Main Hanger	130x19x32 mm	2 mm	500 stk.
2162533	C60 Main Runner Connector	104x56x20 mm	0,8 mm	400 stk.
2162534	C60 Short Connection Clip	92x56x23 mm	0,5 mm	600 stk.
2162535	C60 Cross Runner Connector	72x62x50 mm	0,5 mm	600 stk.

Montering og vedligeholdelse



Efter montering

Når du har monteret lofter er det en god idé at støvsuge loftet. Derved fjernes eventuelt støv fra skæring og skruining i pladerne.

Husk at bruge et børstestundstykke.

Hvis der under montering er kommet streger eller snavs på træbetonplader, kan det fjernes med sandpapir korn 40, alternativt med en hårdt opvredet klud. Hvis det er malede plader, så kan du tilkøbe reparationsmaling til pladerne.


Brug/drift og vedligeholdelse

Træbetonplader kræver ikke mere rengøring eller pleje end andre produkter. Rengør efter behov, brug støvsuger eller en støvkost.

Træbetonplader kræver normalt ikke efterfølgende vedligeholdelse. Ønskes pladerne malet kan der anvendes langhåret malerrulle eller håndsprøjte.

Vandbaseret maling forringer ikke de lydabsorberende egenskaber.

Træbeton 100 % naturligt



Træuld



Portland Cement



Vand



Sammenligninger målt i HZ

